

Прайс-лист на светосигнальные колонны и маячки INNOCONT

Маячки d=70мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL70B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр 70мм, высота 85мм, режим работы: вращение 120об/мин, зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный	220 VAC	2100
SL70B-220-Y		желтый	220 VAC	
SL70B-024-R		красный	24VDC	
SL70B-024-Y		желтый	24VDC	



Маячки d= 100мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL100B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр 100мм, высота 146мм, режим работы: постоянное свечение, мигание 60/300 раз/мин, вращение 15/30/120об/мин, зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP55, -20...+50С	красный	220 VAC	3200
SL100B-220-Y		желтый	220 VAC	
SL100B-024-R		красный	24VDC	
SL100B-024-Y		желтый	24VDC	



Маячки с усиленным звуковым сигналом

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SFL100B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 230мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный	220 VAC	8620
SFL100B-024-R			24VDC	
SFL100B-220-RG	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 300мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный, зеленый	220 VAC	10060
SFL100B-024-RG			24VDC	
SFL100B-220-RYG	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 370мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный, желтый, зеленый	220 VAC	12950
SFL100B-024-RYG			24VDC	



Колонны модульного типа d=25мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TL25-024-R	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 106 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный	24VDC	2350
TL25-024-Y		желтый		
TL25-024-G		зеленый		
TL25-024-RG	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 137 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный, зеленый	24VDC	2833
TL25-024-RY		красный, желтый		
TL25-024-RYG	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 168 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный, желтый, зеленый	24VDC	3315



Колонны неразборные d=56мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TL56B-220-RY	Светодиодная колонна диаметр 56мм, высота 418мм, стойка 70мм, основание d=70мм, постоянное свечение, зуммер, кабель 0,5м, IP50, -10...+45С	красный, желтый	220 VAC	2100
TL56B-220-RG		красный, зеленый		
TL56B-024-RY		красный, желтый		
TL56B-024-RG	красный, зеленый			
TL56B-220-RYG	Светодиодная колонна диаметр 56мм, высота 490мм, стойка 70мм, основание d=70мм, постоянное свечение, зуммер, кабель 0,5м, IP50, -10...+45С	красный, желтый, зеленый	220 VAC	2900
TL56B-024-RYG		красный, желтый, зеленый	24VDC	2900



Колонна для крепления на стену

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TFL50B-220-RYG	Светодиодная колонна, крепление на стену, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С.	красный, желтый, зеленый	220 VAC	5370
TFL50B-024-RYG			24VDC	



Колонны модульного типа d=70мм (продолжение)

Четырехцветные					
TL70-220-xxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	7000	
TL70-24-xxxx-55			24VDC	6400	
TL70B-220-xxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9100	
TL70B-24-xxxx-55			24VDC	8600	
TL70-220-xxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 268 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7200	
TL70-24-xxxx-155			24VDC	6600	
TL70B-220-xxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 300 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммер, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9300	
TL70B-24-xxxx-155			24VDC	8800	
TL70-220-xxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7300	
TL70-24-xxxx-255			24VDC	6800	
TL70B-220-xxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 400 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9400	
TL70B-24-xxxx-255			24VDC	8900	
TL70-220-xxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7500	
TL70-24-xxxx-455			24VDC	7000	
TL70B-220-xxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 600 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммер, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9700	
TL70B-24-xxxx-455			24VDC	9100	
Пятицветные					
TL70-220-xxxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	8600
TL70-24-xxxxx-55		24VDC		7900	
TL70-220-xxxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC		8800	
TL70-24-xxxxx-155		24VDC		8100	
TL70-220-xxxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC		8900	
TL70-24-xxxxx-255		24VDC		8200	
TL70-220-xxxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC		9100	
TL70-24-xxxxx-455		24VDC		8500	



*Световой модуль соответствует напряжению питания (в артикуле значения "х"). Одна колонна может состоять из модулей одинакового цвета.

Опция

TL-70W	Кронштейн для крепления на стену (TL56, TL70 и SL70)	390
--------	--	------------



ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

г. Москва, ул. Байкальская, д. 4, 3 этаж

тел./факс: (495)785-75-53

info@prst.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 9

тел./факс: (812) 702-65-90

spb@prst.ru

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 9а, 5 этаж

тел./факс: (863) 201-07-00

rostov@prst.ru